



## Непрерывное заполнение топливного бака без остановки насоса

Тарировочная таблица записывается непосредственно в память датчика (только для DUT-E, DUT-E GSM, DUT-E 2Bio).

Ускорение процесса тарировки в 2-3 раза.

«Человеческий фактор» не влияет на точность тарировки.

Управление тарировкой со смартфона по Bluetooth.

Приложение для управления тарировочной станцией – в магазине приложений Google Play.

Два режима работы – автоматический и полуавтоматический.

Автоотключение при превышении давления/температуры.



В комплекте – заправочный и заборный шланги с быстросъемными соединениями

### Пример: время тарировки бака 500 л

ATS-1, автоматический режим: ⌚ 20 минут

Установщик, тарировка на АЗС: ⌚⌚ 40 минут

Установщик, тарировка мерником: ⌚⌚⌚ 60 минут

### Характеристики

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Скорость тарировки бака             | 1500 л/ч       |
| Относительная погрешность тарировки | не более 0,5%  |
| Размеры, (ДхШхВ)                    | 700х350х260 мм |
| Масса комплекта ATS-1*              | не более 20 кг |

\* в комплекте: заборный шланг, заправочный шланг с раздаточным пистолетом, удлинитель кабеля датчика уровня топлива.



бесплатный телефон для РФ 800 500 20 83  
 телефон +375 17 240 39 73  
 Viber/WhatsApp +375 44 792 67 58  
 e-mail: sales@technoton.by  
 www.technoton.by

